

# 233B



## Irrigatori soprachioma

Irrigatore in metallo, attacco maschio/femmina 3/4"

**Applicazioni:** idoneo per tutti i tipi di irrigazione soprachioma, studiato per la protezione antibrina di vigneti, frutteti e ortive.

- Perfetta uniformità di distribuzione con spaziamento tra gli irrigatori sino a 20.0 m.
- Ugello a baionetta con codice di colore per facile manutenzione
- Aletta raddrizza-getto per la massima gittata
- Meccanismo di protezione antisabbia a garanzia del perfetto funzionamento e dell'affidabilità nel tempo.
- Un coperchio rosso sigilla e protegge completamente la molla e la protegge dal gelo.
- Nuovo ugello posteriore 2.5L per migliorare le performance

### 233B - Tabella delle prestazioni

#### Pluviometria(mm/h) e uniformità (CU) a spaziamenti diversi

Colore Rotore	Colore Ugello (mm)	P (bar)	Q (m³/h)	D (m)	Spaziamento (m)							
					12x12	12x15	12x18	15x15	15x18	18x18	18x20	20x20
Rosso	3.5x2.5L Blu	3.0	1.240	27.0	8.6	6.9	5.7	5.5	4.6	3.8		
		4.0	1.430	29.0	9.9	7.9	6.6	6.4	5.3	4.4		
		5.0	1.620	29.0	11.3	9.0	7.5	7.2	6.0	5.0		
	4.0*2.5L Nero	3.0	1.490	29.0	10.3	8.3	6.9	6.6	5.5	4.6		
		4.0	1.740	29.0	12.1	9.7	8.1	7.7	6.4	5.4		
		5.0	1.950	29.0	13.5	10.8	9.0	8.7	7.2	6.0		
	4.5x2.5L Marrone	3.0	1.790	30.0	12.4	9.9	8.3	8.0	6.6	5.5	5.0	
		4.0	2.070	31.0	14.4	11.5	9.6	9.2	7.7	6.4	5.8	
		5.0	2.320	32.0	16.1	12.9	10.7	10.3	8.6	7.2	6.4	
Nero	5.0x2.5L Viola	3.0	2.110	32.0	14.7	11.7	9.8	9.4	7.8	6.5	5.9	5.3
		4.0	2.400	34.0	16.7	13.3	11.1	10.7	8.9	7.4	6.7	6.0
		5.0	2.690	35.0	18.7	14.9	12.5	12.0	10.0	8.3	7.5	6.7
	5.5x2.5L Arancione	3.0	2.390	34.0	16.6	13.3	11.1	10.6	8.9	7.4	6.6	6.0
		4.0	2.760	37.0	19.2	15.3	12.8	12.3	10.2	8.5	7.7	6.9
		5.0	3.090	39.0	21.5	17.2	14.3	13.7	11.4	9.5	8.6	7.7
	6.0x2.5L Rosso	3.0	2.700	37.0	18.8	15.0	12.5	12.0	10.0	8.3	7.5	6.8
		4.0	3.160	37.0	21.9	17.6	14.6	14.0	11.7	9.8	8.8	7.9
		5.0	3.540	40.0	24.6	19.7	16.4	15.7	13.1	10.9	9.8	8.9

Codice colore - Uniformità di distribuzione | CU < 85% | CU 85-88% | CU 88-92% | CU > 92%

Colore ugello posteriore: 2.5L - grigio

Non scambiare ugelli del gruppo con anello rosso con ugelli del gruppo con anello nero



### 233B - Tabella delle prestazioni

Colore Rotore	Colore Ugello (mm)	P (bar)	Q (m³/h)	D (m)
Rosso	3.5 Blu	3.0	0.790	27
		4.0	0.910	28
		5.0	1.020	29
	4.0* Nero	3.0	1.040	29
		4.0	1.200	29
		5.0	1.350	29
	4.5 Marrone	3.0	1.320	30
		4.0	1.540	32
		5.0	1.710	33
Nero	5.0 Viola	3.0	1.610	33
		4.0	1.870	35
		5.0	2.100	37
	5.5 Arancione	3.0	1.930	36
		4.0	2.230	38
		5.0	2.490	38
	6.0 Rosso	3.0	2.260	36
		4.0	2.620	38
		5.0	2.940	41

\* Ugello Standard

Non scambiare ugelli del gruppo con anello rosso con ugelli del gruppo con anello nero